

Leistungsverzeichnis

Laufstege nach DIN 14094-2 (3,0 KN/m²)

**Laufstege 500 mm breit, aus hochwertigem Aluminium mit frontseitigem Geländer (Knie- und Fußleiste)
Verbindungselemente aus Edelstahl, standsichere Oberfläche; Dachneigung von 0 – 60° einstellbar;
Komplett mit Unterbau für die verschiedenen Dacheindeckungen:**

Bitte ankreuzen!

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Ton- und Betonpfannen | <input type="radio"/> Biberschwanzziegel |
| <input type="radio"/> Schiefer | |
| <input type="radio"/> Stehfalzdächer | <input type="radio"/> Welle 5 |
| <input type="radio"/> Flachdach | <input type="radio"/> Sonstige_____ |
| <input type="radio"/> Trapezblech | |

Dachneigung: _____ Grad **Dachfarbe:**_____

Gesamte Länge des Laufsteges in Meter: _____ m

Geländerhöhen:

Bitte ankreuzen!

- Absturzhöhe < 12 m = 1,00 m Geländerhöhe
 Absturzhöhe > 12 m = 1,10 m Geländerhöhe

Endgeländer (rechte Ausführung)_____Stück

Endgeländer (linke Ausführung) _____Stück

Sonderwünsche/Ausführung:_____

Lieferwunsch der Beschichtung:

Bitte ankreuzen!

- Alu-Natur Naturrot Dunkelbraun Anthrazit