

Leistungsverzeichnis

Wartungssteg Typ C, geprüft nach DIN EN 516 Klasse 2 (K2) und DIN 4426 in Verbindung mit DIN EN 517-A als Anschlagpunkt für Sicherheitsgeschirre.

**Wartungssteg 500 mm breit, aus hochwertigem Aluminium mit integrierter Fußleiste und Laufschuh zum Einhängen von Sicherheitsgeschirre; Verbindungselemente aus Edelstahl, standsichere Oberfläche
Dachneigung von 0 – 60° einstellbar;
komplett mit Unterbau für die verschiedenen Dacheindeckungen:**

Bitte ankreuzen!

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Ton- und Betonpfannen | <input type="radio"/> Biberschwanzziegel |
| <input type="radio"/> Schiefer | |
| <input type="radio"/> Stehfalzdächer | <input type="radio"/> Welle 5 |
| <input type="radio"/> Flachdach | <input type="radio"/> Sonstige_____ |
| <input type="radio"/> Trapezblech | |

Dachneigung: _____ Grad **Dachfarbe:**_____

Art des Daches (z.B. Satteldach, Walmdach, ...): _____

Gesamte Länge des Laufsteges in Meter_____ m

Sonderwünsche/Ausführung: _____
