

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Einbau nur vom Personal des geschulten Dachhandwerks




Dachtrittsystem BibStep

für Biberschwanzziegeldächer nach EN 516:2006(K1)

Dachtritte in den Ausführungen:

Steigtritt BibStep

Best.-Nr.: 310 ...



Standfläche 18 x 16 cm
Inklusive Biberschwanzgrundplatte 18 x 38 cm

Kurzrost BibStep

Best.-Nr.: 090 ...



Standfläche 46 x 25 cm
Inklusive Biberschwanzgrundplatte 18 x 38 cm

Langrost BibStep

Best.-Nr.: 100 ...



Standfläche 80 x 25 cm
Inklusive Biberschwanzgrundplatte 18 x 38 cm

Laufrosthalterung BibStep

Best.-Nr.: 220 ...



* Alu-Laufrosthalterung; komplett für Montage von Endlos-Laufroste (inklusive Biberschwanzgrundplatte 18 x 38 cm)

- Das BibStep-System ist an alle Dachneigungen bis max. 60° einstellbar.
- Biberschwanzgrundplatte als **Sondermaß 15,5 x 38 cm auf Anfrage** erhältlich.
- Bei allen Standrosten ist die Montage eines Sicherheitsgeländers möglich.

1 Arbeitsschritt

- Vorhandenen Biberschwanzziegel ausdecken; Biberschwanz-Alugrundplatte eindecken und mit zwei Spaxschrauben A2 (Edelstahl) 5 x 40 mm an der Dachlatte in den vorgegebenen Lochbohrungen an der Alu-Grundplatte verschrauben.

2 Arbeitsschritt

- Integriertes (eingegossenes) Edelstahlhalteband mit einer Spaxschraube A2 (Edelstahl) 5 x 40 mm an einer Zusatzlatte fest verschrauben.

3 Arbeitsschritt

- Grundhalterung des Dachtrittsystems mit Rost verschrauben und auf gewünschte Dachneigung von 0 - 60° einstellen.

Materialliste

- Jeweiliges Produkt komplett mit Halterungen, Biberschwanzgrundplatte, Befestigungsschrauben und passendem Satz Spaxschrauben A2 (Edelstahl) 5 x 40 mm.

* Wichtig:

- Immer zwei Halterungen pro Endlos-Laufrost (150 x 25 cm) montieren. Der Abstand zwischen den Halterungen darf max. 120 cm betragen.
- Anzugsmoment 16 Nm

Hinweis:

- Oben aufgeführte Produkte sind Einrichtungen zum Betreten des Daches der Klasse K1, welche nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden dürfen.

ALU-NATUR



00 Ohne Farbe

STANDARD



01 Naturrot



02 Dunkelbraun



03 Anthrazit



04 Ziegel-Kupferrot

SONDER



05 Schwarz




11 Kupfer



12 Kastanienbraun

RAL



99 (Farbnr. hinzufügen)

Heuel und Söhne GmbH

Am Lindhövel 3
59846 Sundern-Hachen

Tel.: +49 (0) 29 35 / 96 66-0
Fax: +49 (0) 29 35 / 96 66-60

Internet: www.heuel.de
E-Mail: info@heuel.de